株式会社 W&N
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1丁目29番37号
Tel. 0256-35-0527　Fax. 0256-35-6314
e-mail. info@worldniigata.co.jp　https://worldniigata.co.jp

仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。ご了承ください。

CARBON
NEUTRAL

YELLOW CLAMP

レバークランプ
Lever Clamp

YELLOW CLAMP

Lever Clamp

**株式会社W&N（旧ニイガタ機械）は1974年に設立し、
当初から「お客様の現場に足を運び、自身の目で現場を見ることにより、
それぞれのお客様にマッチした提案を行う」という事を常に心がけてきました。
お客様と同じ目線で考える事でクランプに関する課題に気づき、
「YELLOW CLAMP」シリーズは誕生いたしました。**

油圧元が不要な油圧クランプシステムの誕生!

W&Nはカーボンニュートラルを推進しており
カーボンゼロ、CO2削減など廃棄物が
出ないモデルとして、「YELLOW CLAMP」を
実現しました!

従来の油圧式クランプ

これまでの油圧クランプは
「油圧ポンプ」と「油圧ホース」が
必要でした。



W&Nの油圧クランプ

「YELLOW　CLAMP」シリーズは、油圧システムを内部に組み込み、油圧ポンプと油圧ホースが不要な油圧クランプシステムを実現しました!

**油圧配管も不要な為
作業の障害になりません。**

特許第6855072号
U.S PAT No.11,148,242

デザインコンペ受賞歴

GOOD DESIGN AWARD 2020

日本で最も認知されているデザインコンペ GOOD DESIGN AWARDにてグッドデザイン賞を受賞いたしました 。



第30回ニイガタIDSデザインコンペティション2020

30周年を迎えた歴史の長いデザインコンペティションで【IDS賞】という由緒ある賞を受賞いたしました。

段取り時間短縮で生産性アップ!



現状の固定方法（ボルト使用）では部品点数が多く、段取り時間がかかる上、ボルトの固定力だけでは不安な場合もあります。
イエロークランプは、段取り時間を短縮させ、油圧の力で固定するため安心して作業を行えます。

ボルトタイプとの
段取り時間の比較動画はこちら!

圧力計が見える!



イエロークランプは、小型圧力計により、内部の圧力が目視できる構造になっております。
圧力低下や過圧による故障を視覚によって判断出来る仕様になっており、トラブルにいち早く気づくことができます。

圧力計の動作確認はこちら!

優れたコストパフォーマンス!



イエロークランプは、油圧ポンプや油圧ホースといった油圧ユニットを必要としないため、本体のみの価格となり従来の油圧クランプよりも低価格でご使用いただけます。
また、油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも、大きなクランプ力を発揮できます。

レバークランプ
Lever Clamp

動作説明
Operation explanation



圧力計の数値がグリーンゾーン（45Mpaでの使用を弊社では推奨いたします。）を指したら固定完了です。

取り付け状態

加圧プランジャーをネジの力で押し込むことで内部のオイルを圧縮し、油圧の力でクランプ本体を引き上げ、固定します。



圧力計の数値が完全に下がり切ったら解除完了です。

取り外し状態

加圧プランジャーを緩めることで、圧力が解放され、クランプが緩み金型との固定が解除されます。

特徴
Feature



加圧方法

加圧プランジャーが水平方向にあるため、
取付作業時にスムーズな加圧が可能です。
六角レンチ（Tレンチやラチェットレンチでも可）のみで
取付作業を行え ます 。

クランプヘッドの交換が可能

クランプする金型高さを、レバークランプのヘッドの交換で
対応可能です。



ヘッドの取り替えで高さ調整が可能。

動画で
ご覧いただけます

仕様
Specification

レバークランプ仕様表

型式		YC-L-2.0	YC-L-3.0	YC-L-4.0	YC-L-6.0	YC-L-10.0
クランプ能力（40Mpa時）	ton	2	3	4	6	10
クランプ力	kN	19.6	29.4	39.2	61.7	98
全ストローク	mm	4.2	4.3	5.2	6.0	7.0
クランプストローク	mm	3.2	3.3	4.2	5.0	6.0
ストローク余裕	mm	1				
六角穴サイズ	mm	8	8	10	12	14
保証耐圧力	Mpa	50				
保証温度	℃	0~70				

レバークランプ
Lever Clamp

外形寸法
External dimensions



型式	YC-L-2.0	YC-L-3.0	YC-L-4.0	YC-L-6.0	YC-L-10.0
クランプ能力 (40Mpa時)	2ton	3ton	4ton	6ton	10ton
A	121	126	140	164	201
B	18	20	25	30	30
C	103	106	115	134	171
D	64	69	76	89	106
E	12.5	13	16	20	20
F	60	60	70	90	100
G	30	30	38	50	55

参考T溝対応寸法
T slot dimensions



2tサイズ

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アマダ･コマツ	20mm	22	37	22	16
	30mm				
	40mm				

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アイダ 60t ~110t	20mm	22	37	19	16
	30mm				
	40mm				

3tサイズ

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アマダ･コマツ	20mm	22	37	22	16
	30mm				
	40mm				

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アイダ 110t	20mm	22	37	19	16
	30mm				
	40mm				

4tサイズ

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アマダ･コマツ	20mm	22	37	22	16
	30mm				
	40mm				

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アイダ 150t ~ 200t	20mm	28	46	23	20
	30mm				
	40mm				

6tサイズ

型式	金型の厚さ	a	b	c	d
アイダ アマダ コマツ	30mm	28	46	23	20
	40mm				
	50mm				

10tサイズ

型式	金型の厚さ	SC-10T-11-A			d
		a	b	c	
アイダ アマダ コマツ	30mm	28	46	23	20
	40mm				
	50mm				